

CV 22 AF - AIRFLOW



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN



CEMENT



ENERGIECENTRALES



ZWARE INDUSTRIE



- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Eenvoudig en veilig te onderhouden



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	22
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	5000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	1300
Inlaat diameter	mm	140
Veiligheidsfilter	cm ² - Classe	70.000 - M
Koelfilter	cm ² - Classe	70.000 - M



VOLUME

Afmetingen	cm	114x124x147h
Gewicht	kg	590



ZUIGUNIT

De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.

Een geluiddichte gelakte stalen cabine met koelventilator beschermt de pomp tegen externe invloeden.

De unit moet worden gekoppeld aan een hopper met filter.



OPTIES

✓ STROOMKABEL EN STEKKER