

## CVC 45 AF - AIRFLOW



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN



CEMENT



ENERGIECENTRALES



ZWARE INDUSTRIE



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor

- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Eenvoudig en veilig te onderhouden



### ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	45
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	5000
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	2300
Inlaat diameter	mm	140
Veiligheidsfilter	cm <sup>2</sup> - Classe	70.000 - M
Koelfilter	cm <sup>2</sup> - Classe	70.000 - M



### VOLUME

Afmetingen	cm	114x124x147h
Gewicht	kg	950



## ZUIGUNIT

De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.

De unit moet worden gekoppeld aan een hopper met filter.

Een geluiddichte gelakte stalen cabine met koelventilator beschermt de pomp tegen externe invloeden.