

## 201 DS BL - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel

- ✓ Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal
- ✓ Accessoireset inbegrepen



### ZUIGUNIT

Vermogen	kW	1,1
Max. onderdruk	mmHg	2.250
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	215
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### FILTER UNIT

Filtertype	Patroon
------------	---------



### OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	20
---------------------	------	----



### VOLUME

Afmetingen	cm	57X48X115 h
Gewicht	kg	32



## ZUIGUNIT

De motorkop is uitgerust met een borstelloze motor: door het ontbreken van koolstofatomen kan de machine zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. De motor wordt beschermd door een reeks filters en wordt ingeschakeld door een onafhankelijke schakelaar op een geluiddichte en robuuste metalen motorkop. De motorkop is standaard voorzien van een vacuümmeter en spanningslampen.



## FILTER UNIT

Het polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.



## OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ AARDING