

MTL 202 DS OVEN - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRI



SCHOONMAAKBEDRIJVEN



AFVALVERWERKING - RECYCLING



ADDITIEVE FABRICAGE



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Twee krachtige bypass motoren met onafhankelijke koeling
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Standaard accessoireset
- ✓ Dustop filterreinigingssysteem
- ✓ Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50
Vermogen	kW	2,3
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	360
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	360 - 2650
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	NOMEX
Reinigingssysteem		Dustop



OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	20



VOLUME

Afmetingen	cm	59x48x110h
Gewicht	kg	35



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door twee bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

In de filterkamer bevindt zich een nomex polyester sterfilter dat bestand is tegen temperaturen tot 200 °C.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met de Dustop, een geïntegreerd omgekeerd pulssysteem: door de zuiginlaat te sluiten en een klep in de filterkamer te openen, reinigt de door de motor gegenereerde luchtstroom het filter grondig en veilig, waardoor constante zuigprestaties worden gehandhaafd en eventuele verspreiding van stof in de omgeving wordt voorkomen.



OPVANG UNIT

De afneembare stalen verzameltank heeft een snelspansysteem voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING