



MTL 401 DRY H - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIËN



ELEKTRONICA



- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Accessoireset inbegrepen
- ✓ Mogelijkheid om filterzakken te gebruiken om het opgezogen materiaal veilig te verwijderen
- ✓ Absoluut klasse H filter inbegrepen
- ✓ Stekker voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- ✓ Drie filtratieniveaus bestaande uit een afvalzak, klasse M zakfilter en klasse H patroonfilter



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	1.15
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	180
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74



FILTER UNIT

Filtratietype		Zak
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Secundair filter		HEPA



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	20
------------	---	----



VOLUME

Afmetingen	cm	38x48x80h
Gewicht	kg	23



ZUIGUNIT

De aanzuiging gebeurt door een bypass motor met koolborstels die wordt geactiveerd door een onafhankelijke schakelaar die in een robuuste metalen motorkop is geplaatst. De motorkop is geluiddicht door geluidsabsorberend materiaal.



FILTER UNIT

Drie filtratieniveaus voor maximale zuigkracht. Eerste filtratieniveau bestaat uit een filterzak in klasse M, tweede filtratieniveau bestaat uit een filter in klasse M met PTFE-coating en het derde filtratieniveau bestaat uit een absoluut filterpatroon in klasse H. Indicatie van verzadigingsniveau filter is inbegrepen.



OPVANG UNIT

Het opgezogen materiaal wordt opgevangen in een draagbare container die gemakkelijk kan worden geleegd



OPTIES

✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***