

MTL 402 DRY H - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIËN



ELEKTRONICA



- ✓ Drie filtratieniveaus bestaande uit een afvalzak, klasse M zakfilter en klasse H patroonfilter
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Volledige stalen constructie

- ✓ Accessoireset inbegrepen
- ✓ Mogelijkheid om filterzakken te gebruiken om het opgezogen materiaal veilig te verwijderen
- ✓ Absoluut klasse H filter inbegrepen



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230-50
Vermogen	kW	2,3
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	360
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtrertype		Zak
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Secundair filter		HEPA



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	20
------------	---	----



VOLUME

Afmetingen	cm	38x48x80h
Gewicht	kg	25



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door twee bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

Drie filtratieniveaus voor maximale zuigkracht. Eerste filtratieniveau bestaat uit een filterzak in klasse M, tweede filtratieniveau bestaat uit een filter in klasse M met PTFE-coating en het derde filtratieniveau bestaat uit een absoluut filterpatroon in klasse H. Indicatie van verzadigingsniveau filter is inbegrepen.



OPVANG UNIT

Het opgezogen materiaal wordt opgevangen in een draagbare container die gemakkelijk kan worden geleegd



OPTIES

✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***