

## 801 WD BL - PROFESSIONAL NAT & DROOG



ELEKTRONICA



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal
- ✓ Accessoireset inbegrepen



### ZUIGUNIT

Vermogen	kW	1,1
Max. onderdruk	mmHg	2.250
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	215
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### FILTER UNIT

Filertype	Zak
-----------	-----



### OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	80
---------------------	------	----



### VOLUME

Afmetingen	cm	53x69x110
Gewicht	kg	42



## ZUIGUNIT

De motorkop is uitgerust met een borstelloze motor: door het ontbreken van koolstofatomen kan de machine zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. De motor wordt beschermd door een reeks filters en wordt ingeschakeld door een onafhankelijke schakelaar op een geluidsdichte en robuuste metalen motorkop. De motorkop is standaard voorzien van een vacuümmeter en spanningslampen.



## FILTER UNIT

Een antistatisch polyester patroonfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.



## OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ AARDING