

DBFV 10 Z22 - ZUIGUNIT



VOEDSELINDUSTRIE



CEMENT



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Langdurig
- ✓ ATEX gecertificeerd Z22



ZUIGUNIT

Vermogen	kW	0,85 - 0,75
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmH ₂ O	2.000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	150
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Markering	II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db	
Atex zones	3D (20 int/22 ext)	



FILTER UNIT

Filtertype	Zak
------------	-----



OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	15
---------------------	------	----



VOLUME

Afmetingen	cm	50x33x73h
Gewicht	kg	35



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het polyester zakkenfilter in de filterkamer garandeert een breed filteroppervlak en een hoge weerstand tegen stofpassage en verstopping.



OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE
- ✓ AARDING