

DBFV 30 Z22 - ZUIGUNIT



VOEDSELINDUSTRIE



CEMENT



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Gemakkelijke filtervervanging
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ ATEX gecertificeerd Z22



ZUIGUNIT

Vermogen	kW	2,2 - 4,6
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	2.600
Max. luchtdebiet	m ³ /h	318
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Markering	II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-	
Atex zones	3D (20 int/22 ext)	



FILTER UNIT

Filtertype	Ster
Reinigingssysteem	Handmatig



OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	25
---------------------	------	----



VOLUME

Afmetingen	cm	54x55x103h
Gewicht	kg	60



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.



OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE
- ✓ AARDING