

## DG BLAST - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



LUCHTVAART



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Groot antistatisch filter

- ✓ Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep



### ZUIGUNIT

Vermogen	kW	8,6
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	3.200
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	840
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Luchtbelasting op het filter	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	280
Reinigingssysteem		Handmatig



### OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	50
---------------------	------	----



### VOLUME

Afmetingen	cm	66x118x155h
Gewicht	kg	170



## ZUIGUNIT

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



## FILTER UNIT

Een antistatisch polyester sterfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.



## OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen