

## DG VL 125 ACD - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



LUCHTVAART



VOEDSELINDUSTRIE



OEM MACHINEBOUW



CEMENT



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



- ✓ Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscyclus
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Groot antistatisch filter
- ✓ Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- ✓ Zelfreiniging filterschudstelsysteem



### ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	12,5 - 26,9
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	4.000
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	1.100
Inlaat diameter	mm	120
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Luchtbelasting op het filter	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	157
Reinigingssysteem		Zelfreinigend



### OPVANG UNIT

Capaciteit	l	160
------------	---	-----



### VOLUME

Afmetingen	cm	170x74x200h
Gewicht	kg	430



## ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



## FILTER UNIT

Een antistatisch polyester sterfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.

\*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*



## OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER