



## DG300 ACD - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



CEMENT



- ✓ Eenvoudig en veilig te onderhouden
- ✓ Het systeem bevat een zijkanaalventilator, wat een stille en krachtige driefasige motor inhoudt welke geen onderhoud vereist
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*

### ZUIGUNIT

Vermogen	kW	20 - 25
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	3.100 - 4.400
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	1.100 - 2.050
Inlaat diameter	mm	120
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Zona utilizzo		Gewone locaties
Atex zones		ACD

### FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Reinigingssysteem		Automatisch AUT

### OPVANG UNIT

Capaciteit	l	220
------------	---	-----

### VOLUME

Afmetingen	cm	95x180x220h
Gewicht	kg	810



## ZUIGUNIT

Hoog rendement zuigapparaat met zijkanaalventilator, een driefasige elektrische motor zonder onderhoud en zeer geschikt voor continu en langdurig gebruik. Het omvat omloopkleppen en een smoorklep.



## FILTER UNIT

Een antistatisch polyester sterfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.



## OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een roestvrijstalen afneembare container op wielen, die een gemakkelijke en veilige afvoer garandeert. Het is mogelijk om wegwerpzakken te gebruiken voor giftig afval. Met volledige inachtneming van de TUV-certificering vereist de machine het exclusieve gebruik van specifieke wegwerpzakken.



## OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER