

COMPACT 37 HV HOPPER - HOOG VACUÛM



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIEËN



- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting

- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Grote autonomie van het systeem
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep
- ✓ ATEX gecertificeerd voor zone 2



ZUIGUNIT

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------|
| Vermogen | kW | 37 |
| Elektrische bescherming | IP | 55 |
| Max. onderdruk | mmHg | 7.200 |
| Max. luchtdebiet | m ³ /h | 1.500 |
| Inlaat diameter | mm | 127 |



FILTER UNIT

| | |
|-------------------|-------------|
| Filtertype | Ster |
| Reinigingssysteem | Automatisch |



OPVANG UNIT

| | | |
|---------------------|------|-------|
| Transportcapaciteit | kg/h | 1.000 |
|---------------------|------|-------|



VOLUME

| | | |
|------------|----|--------------|
| Afmetingen | cm | 202x172x435h |
| Gewicht | kg | 1.600 |



ZUIGUNIT

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp. Mobiele zuigeenheid zwaar werk met 3 lobben wortelpomp, gemonteerd op een trechterstructuur 1000 liter met poten.



FILTER UNIT

Het filtersysteem bestaat uit een polyester + PTFE zakfilter, plus een veiligheidspatroon (klasse M) om de pomp te beschermen. Het filter wordt automatisch gereinigd via de SELF CLEAN klep.



OPVANG UNIT

De container heeft een capaciteit van 1000 liter en kan worden gelost door middel van een handbediende vlinderklep D250 mm. Andere kleppen en aandrijvingen zijn op aanvraag leverbaar.



OPTIES

- ✓ STROOMKABEL EN STEKKER
- ✓ AFSTANDBEDIENING
- ✓ NIVEAUSENSOREN
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M