

DHV 30 AF HOPPER - AIRFLOW



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN



CEMENT



ENERGIECENTRALES



ZWARE INDUSTRIE



- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Grote autonomie van het systeem
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep
- ✓ Unit voor plaatselijke afvoer
- ✓ Laag geluidsniveau

ZUIGUNIT

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Vermogen | kW | 30 |
| Elektrische bescherming | IP | 55 |
| Max. onderdruk | mmHg | 5.000 |
| Max. luchtdebiet | m ³ /h | 1.700 |
| Inlaat diameter | mm | 140 |

FILTER UNIT

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Filtertype | 30 Sleeves | |
| Oppervlakte - diameter | cm ² -mm | 160.000 - 120 |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester Ant - M PTFE |
| Reinigingssysteem | Automatisch | |
| Secundair filter | Cartridge | |
| Oppervlakte | cm ² | 70.000 |

OPVANG UNIT

| | | |
|------------|---|-------|
| Capaciteit | l | 1.000 |
|------------|---|-------|

VOLUME

| | | |
|------------|----|--------------|
| Afmetingen | cm | 168x160x356h |
| Gewicht | kg | 2.080 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



ZUIGUNIT

De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.

Het elektrische paneel is geschikt voor een afstandsbediening en standaard is een drukknop op het chassis gemonteerd.



FILTER UNIT

2 sets filterhuizen werken continu en alternatief. Hierdoor garanderen ze de maximale filtratie efficiëntie en bescherming voor de motor.

Het filter wordt gereinigd door een automatisch systeem met terugspoeling van de kamers.

Perslucht wordt geleverd door een ingebouwde compressor.



OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.

Geïntegreerde vlinderklep voor afvoer

Het materiaal wordt veilig en snel afgevoerd door middel van een hefboom.

Op verzoek zijn andere automatische afvoersystemen beschikbaar.



OPTIES

✓ STROOMKABEL EN STEKKER