

DHV 45 HV HOPPER - HOOG VACUÛM



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN



CEMENT



ENERGIECENTRALES



- ✓ Unit voor plaatselijke afvoer
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Grote autonomie van het systeem

ZUIGUNIT

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Spanning | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Vermogen | kW | 45 |
| Elektrische bescherming | IP | 55 |
| Max. onderdruk | mmHg | 8.500 |
| Max. luchtdebiet | m ³ /h | 1.700 |
| Inlaat diameter | mm | 140 |

FILTER UNIT

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Filtertype | | 30 Sleeves |
| Oppervlakte - diameter | cm ² -mm | 160.000 - 120 |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester Ant - M PTFE |
| Reinigingssysteem | | Automatisch |
| Secundair filter | | Cartridge |
| Oppervlakte | cm ² | 70.000 |

OPVANG UNIT

| | | |
|------------|---|-------|
| Capaciteit | l | 1.000 |
|------------|---|-------|

VOLUME

| | | |
|------------|----|--------------|
| Afmetingen | cm | 168x160x356h |
| Gewicht | kg | 2.260 |



ZUIGUNIT

De afzuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren en lateraal inspuitsysteem. Deze pomp kan een zeer hoge luchtstroom en waterlift bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp. Het elektrische paneel is geschikt voor een afstandsbediening en standaard is een drukknop op het chassis gemonteerd.



FILTER UNIT

2 sets filterhuizen werken continu en alternatief. Hierdoor garanderen ze de maximale filtratie efficiëntie en bescherming voor de motor.

Het filter wordt gereinigd door een automatisch systeem met terugspoeling van de kamers. Perslucht wordt geleverd door een ingebouwde compressor.



OPVANG UNIT

Geïntegreerde vlinderklep voor afvoer

Het materiaal wordt veilig en snel afgevoerd door middel van een hefboom.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

✓ STROOMKABEL EN STEKKER