

DM 3 EL - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRI



SCHOONMAAKBEDRIJVEN



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Drie krachtige bypass motoren met onafhankelijke koeling
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- ✓ Vestelbare hoogte om transport per voertuig te vergemakkelijken
- ✓ Makkelijk te gebruiken



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	540
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	30.000 - 500
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M PTFE
Luchtbelasting op het filter	m ³ /m ² /h	180
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	67x66x134h
Gewicht	kg	77



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een stalen container op wielen, die kan worden geëxtraheerd voor eenvoudige verwijdering en kan worden gebruikt met optionele wegwerpzakken, voor veiligere en handigere verwijdering.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ HITTEBESTENDIG FILTER (TOT 250° CELSIUS)
- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ CYCLOON VOOR FILTERBESCHERMING
- ✓ ACCESSOIREMAND EN DUBBELE BUIGHOUDER
- ✓ AARDING