


DM3 EL ACD - ACD



- ✓ Aanpassing en configuratie volgens specifieke behoeften beschikbaar
- ✓ Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- ✓ Accessoireset inbegrepen
- ✓ Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- ✓ Compact en mobiel

ZUIGUNIT

Vermogen	kW	3,3
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	540
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76

FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Luchtbelasting op het filter	m ³ /m ² /h	180
Reinigingssysteem		Handmatig

OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	60
Verzameltank		

VOLUME

Afmetingen	cm	66x70x135h
Gewicht	kg	78



ZUIGUNIT

Afvalmateriaal dat uit de turbine komt, wordt via een slang naar de buitenkant van het verontreinigde gebied geleid. Op deze manier komen gevaarlijke stoffen niet in contact met de omgeving.



FILTER UNIT

Een antistatisch polyester sterfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Dankzij een afvoerventiel is het mogelijk om de container eenvoudig en veilig te legen.