

MTL 20.18 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



OEM MACHINEBOUWERS



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKIN



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Compacte, stille en flexibele stofzuiger, ideaal voor het zuigen op de machine.
- ✓ Ster voorfilter met geïntegreerd ergonomisch reinigingssysteem.
- ✓ Absoluut H14 veiligheidsfilter met optionele blaaslucht.
- ✓ Mogelijkheid om wegwerpveiligheidszakken te gebruiken voor inzameling en materiële verwijdering.



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3
Vermogen	kW	1,8
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	270
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	12.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	22
------------	---	----



VOLUME

Afmetingen	cm	69x51x129h
Gewicht	kg	75



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.

Het is mogelijk om een absoluut HEPA filter (BIA gecertificeerd) te installeren met een efficiëntie van 99,995% voor stof tot 0,18 micron, met een AISI304 roestvrijstalen behuizing op de achterkant van de aspirator, waardoor maximale filtratie van de lucht die naar de omgeving wordt teruggevoerd wordt gegarandeerd.



OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ AARDING
- ✓ ATEX CERTIFICAAT
- ✓ VEILIG ZAKKENSYSTEEM VOOR GEBRUIK VAN WEGWERP FILTERZAKKEN
- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER