


PHARMA 40.40 DC - CONTENIMENTO POLVERI



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik

✓ Doseerbare zakken voor veilige verwijdering van gevaarlijke stoffen



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	4
Max. onderdruk	mmHg	3200
Continue onderdruk	mmHg	2600
Max. luchtdebiet	m ³ /h	420
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Inlaat diameter	mm	Clamp 3



FILTER UNIT

Separazione polveri		
Efficienza massima		98%



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	30
Sistema di raccolta		



VOLUME

Afmetingen	cm	95x56x232h
Gewicht	kg	160



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Magnehelic voor de visuele controle van filterverstoppingen. Photohelic optioneel voor filterverstopping en aanwezigheidscontrole, maar ook voor het verzenden van signalen naar externe systemen.



OPVANG UNIT

Cycloon, trechter en afvoer zijn gemaakt van AISI316 roestvrij staal, inwendig en uitwendig gepolijst om de gladheid van het aangezogen materiaal te vergemakkelijken en het reinigen van de unit te vereenvoudigen.

Het frame is gebouwd in AISI304 roestvrij staal, een garantie voor een lange levensduur en stevigheid.

Het materiaal wordt afgevoerd in krimpbare plastic zakken die dichtheid garanderen en lekkage en elk contact met stof voorkomen, zelfs tijdens verwijderingswerkzaamheden.

Standaard capacatieve sensor voor melding volle container



OPTIES

- ✓ ATEX CERTIFICAAT
- ✓ EXTRA ABSOLUUT ZUIGFILTER MET BIBO SYSTEEM
- ✓ ROESTVRIJSTALEN BEHUIZINGEN VOOR EXTRA ABSOLUUT FILTERS
- ✓ FOTOHELIC VOOR FILTERVERSTOPPING CONTROLE
- ✓ KRIMP MET HOOFDLETTERS
- ✓ WAS OP PLAATS