

PHARMA 40 Z22 - ATEX EXPLOSIEVEILIG



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ ATEX gecertificeerd Z22



ZUIGUNIT

Vermogen	kW	3 - 4
Max. onderdruk	mmHg	3.200
Max. luchtdebiet	m ³ /h	318 - 420
Inlaat diameter	mm	Clamp ø70 AISI304
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	69



FILTER UNIT

Filertype	Ster
Reinigingssysteem	Handmatig



OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	42
---------------------	------	----



VOLUME

Afmetingen	cm	76 x 52 x 155h
Gewicht	kg	120



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.



OPVANG UNIT

De roestvrijstalen opvangtank heeft een snel systeem voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.



OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER
- ✓ VEILIG ZAKKENSYSTEEM VOOR GEBRUIK VAN WEGWERP FILTERZAKKEN
- ✓ INTERN POLIJSTEN VAN DE FILTERKAMER