

## TECNOIL 220 - OLIE EN CHIPS



METAALBEWERKING



- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen
- ✓ Filtratie en terugwinning van snijolie en koelvloeistof
- ✓ Afvoersysteem door terugstroom door middel van een slang. Geen afvoerpomp nodig.



### ZUIGUNIT

Vermogen	kW	3
Max. onderdruk	mmHg	3.000/2.700
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	318
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### FILTER UNIT

Filtertype	3D SuperWeb + PPL
Media - filtratie	Polypropyleen- 20µm



### OPVANG UNIT

Afvoersysteem	
Capaciteit vaste stoffen	l 220
Solids capacity	l 40
Vlotter	



### VOLUME

Afmetingen	cm	145x72x175h
Gewicht	kg	185



## ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



## FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.



## OPVANG UNIT

De stofzuiger is gemonteerd op een massief stalen trolley, voorzien van een ondersteuning voor slangen wanneer deze niet gebruikt worden, en uitgerust met oliebestendige wielen en remwielen.



## OPTIES

- ✓ OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON
- ✓ PPL OLIEFILTRATIESET TOT 300 MICRON (ZUIGKRACHT)