

PHARMA 20.18 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



VOEDSELINDUSTRIE



CEMENT



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Laag geluidsniveau



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	1,8
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	270
Inlaat diameter	mm	Clamp ø50 AISI 304
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	12.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	22



VOLUME

Afmetingen	cm	70x51x129h
Gewicht	kg	75



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPTIES

- ✓ AARDING
- ✓ ATEX CERTIFICAAT
- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER
- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AFZUIGARM