

XTRACTOR 55 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



BOUW EN CONSTRUCTIE



- ✓ Geschikt voor continu gebruik
- ✓ Eenvoudig aan te sluiten op oppervlaktebehandelingsmachines
- ✓ Houdt de werkplek schoon
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Standaard heftruckinlaten
- ✓ Extra 32-65 Amp. stopcontact inbegrepen
- ✓ Standaard voor Longopac verwisselbare verzamelcontainer
- ✓ Onderhoudsvrije geïntegreerde compressor



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400/50-60 3~
Vermogen	kW	5,5
Max. onderdruk	mmH ₂ O	550
Max. onderdruk	mmH ₂ O	550
Max. luchtdebiet	m ³ /h	1600
Inlaat diameter	mm	150
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	20.000
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Reinigingssysteem		Automatisch PN



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	100
------------	---	-----



VOLUME

Afmetingen	cm	86x190x161h
Gewicht	kg	450



ZUIGUNIT

De zuigunit is gemaakt van een elektrische ventilator die een verhoogde luchtstroom garandeert.

De stofzuiger heeft een 32/65 Amp. stopcontact voor het aansluiten van machines voor oppervlaktebehandeling.



FILTER UNIT

De zuigunit wordt beschermd door twee patroonfilters met groot filteroppervlak.

De patronen worden automatisch gereinigd door een pneumatisch reverse pulse reinigingssysteem. Het systeem is automatisch, getimed en instelbaar. Een compressor op het achterframe garandeert de vereiste luchttoevoer.



OPVANG UNIT

Het opgezogen materiaal kan worden verzameld in een afneembare container op wielen of met behulp van een 20 meter lange verzamelzak.

De stofzuiger is voorzien van vorkheftruckinlaten voor eenvoudig gebruik



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ 230/400V AUTOMATISCHE VERMOGENSKEUZE