

ZFR EL TR - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



SCHOONMAAKBEDRIJVEN



ZWARE INDUSTRIE



- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Accessoireset inbegrepen



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	3
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	3000/2300
Max. onderdruk	mmHg	3000/2300
Max. luchtdebiet	m³/h	318
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	30.000 - 500
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Luchtbelasting op het filter	m³/m²/h	106
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	60
------------	---	----



VOLUME

Afmetingen	cm	79x66x170h
Gewicht	kg	90



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

De afneembare stalen verzameltank heeft een snelspansysteem voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ CYCLOON VOOR FILTERBESCHERMING
- ✓ AFSTANDBEDIENING
- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ AARDING
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG