

ZFR EV AP 560 PN 1,1Kw - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Hoge luchtstroomwaarden
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Ontworpen voor het afzuigen van fijn stof dat in de lucht hangt
- ✓ Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	1,1
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmH ₂ O	160
Max. onderdruk	mmH ₂ O	160
Max. luchtdebiet	m ³ /h	1500
Inlaat diameter	mm	200
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	72



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	106000 - 560
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Automatisch PN



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	100
------------	---	-----



VOLUME

Afmetingen	cm	78x85x250h
Gewicht	kg	125



ZUIGUNIT

De zuigunit is gemaakt van een elektrische ventilator die een verhoogde luchtstroom garandeert.



FILTER UNIT

De patronen worden automatisch gereinigd door een pneumatisch reverse pulse reinigingssysteem. Het systeem is automatisch, getimed en instelbaar. Een compressor kan (op aanvraag) op het achterframe worden geïnstalleerd om de vereiste luchttoevoer te garanderen.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

De afneembare stalen verzameltank heeft een snelspanstelsel voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ ATEX CERTIFICAAT
- ✓ AFZUIGARM